



Jėgos agregatai ir įrangos lygiai	Premium	Kaina su kompensacine išmoka
77 kWh		
IONIQ 6 77 kWh 229 AG	58 999 € 44 999 €	39,999 € *

* Perkant galima gauti 5000 EUR kompensacinę išmoką. Daugiau informacijos teiraukitės pas artimiausią pardavėją.

Pagrindinė standartinė įranga

Premium	Ultimate
10,5 kW trijų fazių automobilinis įkroviklis 12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis 12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis 3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija su „schuko“ jungties adapteriu Priekinių ir galinių šoninių sėdynių 3 lygių šildymas Automatiškai išlendančios durų rankenos Akumuliatoriaus pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės Bluelink® telematikos paslauga su valdymu telefono programėle (salono pašildymas, įkrovimo valdymas, durų atrakinimas ir užrakinimas, maršruto planavimas) įskaitant nemokamą 3 metų planą „Bose®“ aukščiausios klasės garso sistema Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM) Įprasti šoniniai veidrodėliai Vairuotojo ir keleivio „Relaxation“ sėdynės, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru Naujas! Nuotaiką kuriantis dvispalvis salono apšvietimas Naujas! Aktyvus elektromobilio garso dizainas (E-ASD) Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA II) Projekcinis ekranas Šilumos siurblys Naujas! Interaktyvus vairo apšvietimas su LED pikseliais Naujas! Susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); atbulinė eiga / priekis / šonas Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu / galu Elektra valdomos pakeliamos galinės durys Projekciniai LED priekiniai žibintai su išmaniąja „Matrix Beam“ technologija Sėdynių apmušalų audinys pagamintas iš perdirbto PET pluošto Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA II) Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&Go“ funkcija Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	Skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai Odinės sėdynės Vėdinamos priekinės sėdynės Nemokamai pasirenkama įranga: 18 colių Aero lengvojo lydinio ratlankiai, nevedinamos medžiaginės sėdynės, įprasti šoniniai veidrodėliai

„Smartsense“ saugos funkcijos Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM) Ypač greitas 800 V įkrovimas			
Premium		Ultimate	
Ratlankiai ir padangos	18 colių Aero ratlankiai (standartinėje įrangoje) 7.5JX18 lengvo lydinio ratlankiai Išvirtimas 51 225/55R18		20 colių Ultimate ratlankiai (standartinėje įrangoje) 8.5JX20 lengvo lydinio ratlankiai Išvirtimas 53,5 245/40R20 Sumažina nuvažiuojamą atstumą apie 64–69 km
			

Techniniai duomenys

Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų	
Akumuliatoriaus aušinimas	Skysčiu aušinama	
Akumuliatoriaus šildytuvas	•	
Salono šildymo sistema	Šildytuvas su PTC varža ir šilumos siurblys	
Aukštos įtampos akumuliatorius	77,4 kWh	
Akumuliatoriaus energijos tankis	161,5 Wh/kg	
Akumuliatoriaus įtampa	697 V	
Elektros variklio tipas	Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis	
Pavarų dėžė	Vienkartinė greičio apribojimo pava	
Sankabos tipas	Priekyje: Krumpio-sankabos skyriklis	
	IONIQ 6 77 kWh 229 AG	IONIQ 6 77 kWh AWD 325 AG
Transmisija	Su vienu varikliu – galiniai varantieji ratai	Su dviem varikliais – visi varantieji ratai
Didžiausia galia	168,1 kW (229 AG)	Priekyje: 73,9 kW (100 AG) Gale: 165,4 kW (225 AG)
Didžiausias sukimo momentas	350 Nm	605 Nm Priekyje: 255 Nm / gale: 350 Nm

Įkrovimas

Įmontuotas kroviklis (AC)	10,5 kW (trifazis)
Įkrovimo jungtis	CCS 2 tipo 2 IEC 62196-2 (Mennekes) ir IEC 62196-3 (CCS)

Apytikris įkrovimo laikas

Schuko 230 V / 8-10-12 A (10-100%)	8 A: 45 val. 30 min - 10 A: 33 val. 30 min - 12 A: 30 val.
2 tipo maks.: 10,5 kW trifazis įkrovimas (10-80%)	apie 7 val. 30 min.
50 kW / 400 V CCS kroviklis (10-80%)	apie 1 val. 10 min.
100 kW / 400 V CCS kroviklis (10-80%)	apie 30 min.
150-200 kW / 400 V CCS kroviklis (10-80%)	apie 30 min.
CCS kroviklis ypač greitam įkrovimui: 240-350 kW / 800 V (10-80%)	apie 18 min.*
Krovimas su 800 V/239 kW ypač greito įkrovimo DC krovikliu	Per 18 min. (77 kWh RWD)* įkraunama iki 351 km atstumui

*Esant optimalios sąlygos ir temperatūrai

Energijos sąnaudos

	IONIQ 6 77 kWh 229 AG	IONIQ 6 77 kWh AWD 325 AG
Bendras CO ₂ pagal WLTP	0 g/km	
Bendros energijos sąnaudos pagal WLTP	14,3 kWh/100 km	15,1 kWh/100 km
Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elektros energiją pagal WLTP	Bendras: 614 km	Bendras: 583 km

Greitis ir galia

	IONIQ 6 77 kWh 229 AG	IONIQ 6 77 kWh AWD 325 AG
0 → 100 km/val.	7,4 sek.	5,1 sek.
80 → 120 km/val.	4,6 sek.	3,3 sek.
Didžiausias greitis	185 km/val.	

Masė

Tuščio automobilio masė	1 910–1 986 kg	2 020–2 096 kg
Bendroji automobilio masė	2 410 kg	2 520 kg
Priekaba, be stabdžių	750 kg	
Priekaba, su stabdžiais	1 500 kg	

Stabdžiai

Priekyje ir gale	Priekyje: 18" (Φ345x30t) / Gale: 18" (Φ345x20t)	
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	34,5 m	



HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe tee 1, Tännassilma, Saku vald,

76406 Estonia | www.hyundai.lt


Mažiausias apsisukimo spindulys	5,91 m
Stogo apkrova	80 kg
Vertikali apkrova	100 kg
Prošvaista	141 mm

Matmenys



Talpa bagažui gale (VDA) litrais
Penkios pakeltos sėdynės (V211) 401 l

Talpa bagažui priekyje
Galiniai varantieji ratai 45 l
Visi varantieji ratai 14,5 l



Paiškinimai: | - Nėra | • - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą arba pasirenkamas paketas už papildomą kainą

Komforto įranga	Premium	Ultimate
Automatinis žibintų valdymas	•	•
Elektriniai automatiškai atsidarantys / užsidarantys langai su saugaus sustojimo funkcija	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	•	•
Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	•	•
Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema (NSCC) su „Stop&Go“ funkcija	•	•
Išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema (ISLA)	•	•
Mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema (MSLA)	•	•
Lietaus jutiklis	•	•
Izoliuotas variklio dangtis	•	•
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru	•	•
Antros sėdynių eilės galinis šildymo kanalas	•	•
Aukštos įtampos PTC šildytuvas	•	•
Šilumos siurblys	•	•
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	•	•
3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės)	•	•
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys	•	•


Dinamika	Premium	Ultimate
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ (perjungiklis ant vairo kolonėlės)	•	•
Važiavimo režimo parinkimas	•	•
E-Active Sound (E-ASD)	•	•
Automobilio parametrų – vairo sukimo stiprumo, variklio galios, akceleratoriaus pedalo jautrumo ir 4WD valdymo – reguliavimas	•	•
Svirtelės ant vairo rekuperacinio stabdymo energijai reguliuoti	•	•
Priekabos vilkimo paketas	•	•
3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija su „schuko“ jungties adapteriu (išorės)	•	•
Įkrovimo iš automobilio (V2L) vidinis „schuko“ lizdas	•	•
Akumulatoriaus pašildymo sistema	•	•
Akumulatoriaus pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės	•	•

Kėbulas	Premium	Ultimate
Elektra reguliuojami ir nulenkiami skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių žibintais	o	•
Elektra reguliuojami ir nulenkiami šildomi šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių žibintais	•	o
„Schuko“ įkroviklis su kabelyje integruotu valdymo pultu (ICCB), reguliuojama srovė: 6 A / 8 A / 10 A / 12 A	•	•
Aerodinaminiai valytuvai	•	•
Projekciniai LED priekiniai žibintai su išmaniąja „Matrix Beam“ technologija	•	•
LED dienos šviesos žibintai	•	•
LED gabaritiniai žibintai	•	•
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	•	•
LED galinis rūko žibintas	•	•
Kombinuoti galiniai LED žibintai	•	•
Tonuotas priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga	•	•
Tamsinti galinių durų langai ir galinis stiklas	•	•

Priekinis stiklas su akustine plėvele	•	•
Šildomas galinis stiklas su laikmačiu	•	•
Automatiškai išlendančios kėbulo spalvos paslėptos išorinės durų rankenos	•	•
Salonas	Premium	Ultimate
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•	•
Sėdynių apmušalai	Audinys	Oda
Horizontaliai ir vertikaliai reguliuojamas vairuotojo ir keleivio galvos atramos	•	•
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių elektra valdoma „Aircell“ tipo juosmens atrama	•	•
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis	•	•
Santykiu 6:4 nulenkiamas galinės 3 keleivių sėdynės atlošas	•	•
Puodelių laikiklis galinės sėdynės vidurinėje atramoje rankai	•	•
LED šviestuvai priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje	•	•
Metalo spalvos vidinė durų rankena	•	•
Dviejų stipinų šildomas oda aptrauktas vairas su interaktyviais LED pikseliais	•	•
Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis medžiaga aptrauktame skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu d	•	•
Slankus pirštinių dėtuvis dangtis	•	•
Daiktadėžė po bagažo skyriaus dugnu	17 litrai	17 litrai
Elektra reguliuojamas vairuotojo ir keleivio „Relaxation“ sėdynės	•	•
Vairuotojo sėdynė su atmintimi	•	•
Reguliuojamas nuotaiką kuriantis dvispalvis salono apšvietimas	•	•
„Deluxe“ durų slenkstis	•	•
Lengvojo lydinio pedalai	•	•
Vėdinamos priekinės sėdynės	o	•

Interjero dizaino ir medžiagų variantai		Premium	Ultimate
			
Juodas salonas (NNB) su medžiagininiais sėdynių apmušalais: prietaisų skydo apdaila iš bio-PET, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiškais dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų	Sėdynių apmušalų audinys pagamintas iš perdirbto PET	•	o

			
Juodas salonas (NNB) su vėdinamomis odinėmis sėdynėmis: prietaisų skydo apdaila iš bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiškais dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų	Ekologiškai išdirbta natūrali oda	o	•

			
	Ekologiškai išdirbta natūrali oda	o	•

Pilkas salonas (YTH) su vėdinamomis odinėmis sėdynėmis; prietaisų skydo apdaila iš bio-TPO, priekinis statamstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniais dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų	Oda dažyta linų sėmenų ekstraktu, siekiant sumažinti išdirbimo proceso poveikį aplinkai		
---	---	--	--

Informacijos ir pramogų sistema	Premium	Ultimate
		
12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis	•	•
12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslauga ir atnaujinimo radijo bangomis funkcija (nemokamas 3 metų paslaugos planas)	•	•
Žemėlapiai ir valdymo bloko duomenys atnaujinami radijo bangomis	•	•
Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir individualaus nuotolinio valdymo	•	•
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika (nemokamas 3 metų paslaugos planas)	•	•
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ palaikymas (su laidu)	•	•
Aukštos įtampos 15W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis su aušinimo funkcija	•	•
USB-A ryšio lizdas lentynoje po priekine konsole	•	•
2 x USB-C maitinimo lizdai centrinėje konsolėje	•	•
2 x USB-C maitinimo lizdai centrinėje konsolėje gale sėdintiems keleiviams	•	•
220 V elektros lizdas prie antros sėdynių eilės (V2L, 3,6 kW)	•	•
220 V elektros lizdas automobilio kėbule (V2L, 3,6 kW)	•	•
12 V maitinimo lizdas priekyje	•	•
„Bose®“ aukščiausios klasės garso sistema su 8 garsiakalbiais (2 priekinėse duryse, 2 priekiniai aukštų dažnių garsiakalbiai, 1 priekyje viduryje, 2 galinėse duryse ir 1 žemų dažnių garsiakalbis)	•	•
Projekcinis ekranas	•	•

Sauga	Premium	Ultimate
Pagalbos iškviatimo sistema „eCall“ (Europa)	•	•
Pagalbinė sistema susidūrimui išvengti (FCA2)		
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – sankryžoje, posūkyje ir perėjoje (FCA-JX)	•	•
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš šono (FCA-LCS)	•	•
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš priekio (FCA-LCO)	•	•
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – su avarinio vairo valdymo funkcija (FCA-wESA)	•	•
Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės, priekinės šoninės oro pagalvės juosmens ir pilvo srityje + užuolaidinės saugos oro	•	•
ABS+ ESC+ HAC+ MCB (stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema)	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo funkcija (Autohold)	•	•
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio saugos diržo aukštis	•	•
Viršutinis ir apatinis tvirtinimas vaiko kėdutei (gale)	•	•
Padangos remonto rinkinys (TMK)	•	•
Imobilizatorius	•	•
Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA): skiriamoji linija, kelkraščio linija	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema	•	•
Galinio vaizdo stebėjimo sistema (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)	•	•
Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)	•	•
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)	•	•
Užraktas vaikams apsaugoti (automatinis) su saugaus išlipimo pagalbine sistema	•	•
Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA II)	•	•
Pagalbinė apsaugos nuo susidūrimo aklojoje zonoje sistema (BCA); iš galo	•	•
Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)	•	•
Ispėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu / šonu / galu	•	•
Susidūrimo priekyje / aklojoje zonoje prevencijos statant automobilį sistema	•	•
Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)	•	•
Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)	•	•
Susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); važiuojant atbuline eiga	•	•
Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA 2)	•	•

Pasirenkami elementai ir paketai		
	Premium	Ultimate
Įprasti šoniniai veidrodėliai		
Elektra reguliuojami ir nulenkiama šildomi šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių žibintais	•	○ (Nemokamai)

18 colių Aero lengvojo lydinio ratlankiai	Premium •	Ultimate ○ (Nemokamai)
Medžiaginės sėdynės Sėdynių apmušalų audinys pagamintas iš perdirbto PET pluošto (46 % perdirbto PET)	Premium •	Ultimate ○ (Nemokamai)
20 colių lengvojo lydinio ratlankiai	Premium 999 €	Ultimate •
Įprasti šoniniai veidrodėliai	Premium 1,999 €	Ultimate •
Odinis paketas Ekologiškai išdirbtos odos vėdinamos sėdynės	Premium 1,999 €	Ultimate •
Stiklinis stoglangis	Premium -	Ultimate 999 €

Vienoda spalva "Byte Blue" 0 €
„Metallic“ spalva 499 €
„Matinė“ spalva 899 €



„Abyss Black“ juoda perlamutrinė (A2B)



„Digital Green“ žalia perlamutrinė (RG9)



„Biophilic Blue“ mėlyna perlamutrinė (XB9)



„Transmission Blue“ mėlyna perlamutrinė (NY9)



„Nocturne Grey“ pilka metalizuota (T2G)



„Byte Blue“ mėlyna perlamutrinė (UCB)



„Nocturne Grey“ pilka matinė (T9M)



„Gravity Gold“ auksinė matinė (W3T)



„Ultimate Red“ raudona metalizuota (R2P)



„Curated Silver“ sidabrinė metalizuota (R9S)



„Serenity White“ balta perlamutrinė (W6H)

Realiai faktinis nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo vairavimo stiliaus, greičio, komforto ir (arba) antrinių prietaisų naudojimo, lauko temperatūros, keleivių skaičiaus ir (arba) papildomo krovinio bei vietovės reljefo. Kiekvienam automobiliui nurodomos orientacinės nuvažiuojamo atstumo ribos, kuriose vidutiniškai per metus turėtų važinėti 80 % mūsų klientų. Šį atstumą gali gerokai sutrumpinti važiavimas dideliu greičiu greitkeliais ir žiemą žemoje temperatūroje. Didžiausias įkrovimo greitis gali būti mažesnis už įkrovimo stotelės didžiausią įkrovimo greitį. Pavyzdžiui, jums nepavyks įkrauti automobilio 350 kW greičiu, nors įkrovimo stotelė tiekia 350 kW. Įkrovimo greitis taip pat priklauso nuo akumuliatoriaus būklės, jo temperatūros ir aplinkos oro temperatūros.