



Naujojo HYUNDAI IONIQ Plug-In KAINORAŠTIS 2018-03-01

Modeliai	Įranga	Pavarų dėžė	Kuras	Galia kW/AG	Kaina EUR su PVM	AKCIJOS Kaina EUR su PVM
1.6 GDI	Comfort	6DCT /AT	Benzinas / elektra	104/141	30 990	28 990
1.6 GDI	Style	6DCT /AT	Benzinas / elektra	104/141	34 990	31 990
<i>Papildomai užsakoma gamyklinė įranga:</i>					Kaina EUR su PVM	
"Metallic" dažai, visi įrangos lygiai					345	
COMFORT papildomai užsakoma gamyklinė įranga						
<i>Navigacijos paketas:</i>					995	
<ul style="list-style-type: none"> • Navigacijos sistema su 8 colių TFT jutikliniu ekranu • TomTom Live paslaugos • Apple Car Play ir Android auto suderinamumas 						
STYLE papildomai užsakoma gamyklinė įranga:						
<i>Odos paketas:</i>					1495	
<ul style="list-style-type: none"> • Odiniai sėdynių apmušalai • Priekinių sėdynių vėdinimas 						

Hyundai IONIQ plug-in
Comfort | Standartinė įranga
Saugos įranga

Autonominė avarinio stabdymo sistema (AEB)	ISOFIX tvirtinimo įtaisai vaikų apsaugos kėdutėms
Saugos oro užuolaidos	Eismo juostos laikymosi sistema (LKAS)
Vairuotojo saugos oro pagalvė	Įspėjimas dėl langų plovimo skysčio papildymo
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė	Keleivio saugos oro pagalvė
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo jungiklis
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCWS)	Padangų remonto rinkinys
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje	Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)	

Išorės įranga

16" colių lengvojo lydinio ratlankiai	Šildomas galinis stiklas
Juoda šoninė dekoratyvinė juosta	Variklio dangčio izoliacija
Kėbulo spalvos buferis	Dienos šviesos žibintai su LED
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos	Galinis rūko žibintas su LED
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Kėbulo spalvos slenkstis	Prožektoriniai priekiniai žibintai
Chromuotos priekinės grotelės	Galiniai statymo jutikliai
Dekoratyvinė durų juosta	Galinis stogo oro aptakas
Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai	Į galinį stogo oro aptaką integruotas stabdymo žibintas su LED
Elektra šildomi šoniniai veidrodėliai	Galinio vaizdo kamera

Vidaus įranga

60:40 santykiu sulenkiamą galinę sėdynę	Bagažo skyriaus apšvietimas
Black painted inside handles	Bagažo tinklas
Bagažo skyriaus apšvietimas	Bagažo tvirtinimo tinklo kabliukai
Durų slenksčių plokštelės	Taškinis apšvietimas su dėtuve saulės akinams
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis	Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis
Vairuotojo sėdynės elektra valdoma juosmens atrama	Elektriniai galinių durų langai
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	Reguliuojamos galinių sėdynių galvos atramos
Priekinės sėdynės atrama rankai su daiktadėže apatinėje konsolėje	Atrama rankai tarp galinių sėdynių su puodelių laikikliu
Puodelių laikiklis apatinėje konsolėje	Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas
Elektriniai priekinių durų langai	Kišenė sėdynės atloše
Reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos	Veidrodėlis saulės skydelyje
Šildomos priekinės sėdynės	Prietaisų skydelis Supervision Cluster su 4,2 colių informaciniu ekranu
Šildomas vairas	Kelionės kompiuteris
Oda aptraukta pavarų svirties rankena	Veidrodėlio skydelyje nuo saulės apšvietimas
Oda aptrauktas vairas	

Komforto įranga

Vairas su elektriniu stiprintuvu	Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	Pasirenkamas važiavimo režimas
Automatinis žibintų valdymas	Lietaus jutiklis
DAB-radijas	12 V maitinimo lizdas salone (2 vnt.)
6 garsiakalbiai	Automatinė klimato kontrolės sistema
USB/AUX lizdas	Priekinio stiklo automatinio džiovinimo sistema
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	Salono oro filtras
Bluetooth	Papildomas keramikinis šildytuvas (PTC)
Greičio ribotuvas	Garso sistemos su 8 colių jutikliniu ekranu

Style | papildomai/skirtingai nuo Comfort įrangos

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)
Įspėjimo apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga sistema (RCTA)
LED priekiniai trumpųjų šviesų žibintai
Chromuota šoninė dekoratyvinė juosta
Elektra sulenkiami šoniniai veidrodėliai
Priekiniai statymo jutikliai
Priekiniai žibintai su LED
Gabaritiniai žibintai su LED
Galiniai žibintai su LED
Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose
Chromuotos vidinės durų rankenos
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 profiliai)

Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Galinių sėdynių šildytuvai
Beraktė durų rakinimo ir variklio užvedimo sistema
Prietaisų skydelis Supervision Cluster su 7,0 colių informaciniu ekranu
"Infinity Sound System" garso sistema su 8 garsiakalbiais
Android Auto suderinamumas
Apple Car Play suderinamumas
Vėdinimo angos konsolėje
Navigacijos sistema su 8 colių jutikliniu ekranu
Live paslaugos
Belaidis telefono įkroviklis



5 METŲ
GARANTIJA
BE RIDOS APRIBOJIMO

"Hyundai" automobiliams suteikiama 5 metų garantija neribojant ridos, IONIQ Hybrid baterijai suteikiama 8 metų arba 200'000 km ridos garantija, 5 metų techninė pagalba kelyje ir 5 metų nemokamas techninis patikrinimas, užsakoma vairuotojo iniciatyva. Tai automobilio apžiūra, kuri atliekama vieną kartą per metus tarp reguliarios techninės priežiūros.

Hyundai IONIQ Plug-In techniniai duomenys

Transmisija

Variklis		Benzininis, tiesioginis įpurškimas, DOHC
Cilindrų skaičius		4
Darbinis tūris	cm ³	1,580
Cilindro skersmuo	mm	72.00
Stūmoklio eiga	mm	97.00
Suspaudimo laipsnis		13.0
Vožtuvų skaičius		16
Didžiausia galia	kW (AG) / sūk./min.	77,2 (105) / 5 700
Didžiausias sukimo momentas	Nm / sūk./min.	147 / 4 000
Degalų tiekimo sistema		GDI
Elektros variklio tipas		Nuolatinio magneto sinchroninis variklis
Didžiausia galia	kW (AG)	44,5 (61)
Didžiausias sukimo momentas	Nm	170
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumuliatorius
Baterijos talpa, kWh		8.9
Hibridinės sistemos didžiausia galia, kW (AG)		104 (141)
Hibridinės sistemos didžiausias sukimo momentas, Nm		265
Įkroviklis automobilyje (AC), kW		3.3
Įkrovimo lizdo tipas		IEC 62196-2 (Mennekes)

Dinamika

Didžiausias greitis	km/val.	178
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.	s	10.6

Degalų sąnaudos ir išmetamų teršalų kiekis

Energijos suvartojimas (NEDC)	Wh/km	94
Važiavimo nuotolis (NEDC)	km	63
Vidutiniškai	l / 100 km	1.1
Išleidžiamo CO2 kiekis	g / km	26

Pavaros sistema

Tipas		Priekiniai varomieji ratai
Sankaba		Sausa dviguba sankaba su elektrine pavara
Pavarų dėžė		6 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT)
Perdavimo skaičiai		
1-a		3.867
2-a		2.217
3-a		1.371
4-a		0.930
5-a		0.956
6-a		0.767
Atbulinės eigos (R)		5.351
Galutinis perdavimo skaičius		4,188 (1-4); 3,045 (5-6 ir R)

Važiuklė

Stabdžiai	Priekyje Gale	Aušinami diskiniai Diskiniai
Stovėjimo stabdys		Stovėjimo stabdys (kojinis stabdys)
Pakaba	Priekyje Gale	"McPherson" Daugiasvirtė
Vairas		Elektrinis vairo stiprintuvas
Ratlankių dydis		6.5J X 16
Padangų dydis		205/55R16

Matmenys

Ilgis	mm	4,470
Plotis	mm	1,820
Aukštis	mm	1,450
Važiuklės bazė	mm	2,700
Tarpvežė	Priekyje, mm Gale, mm	1,555 1,569
Prošvaisa	mm	140
Mažiausias apsisukimo spindulys	m	5.30

Masė ir tūris

Tuščio automobilio masė (min - max)	kg	1 570 - 1 625
Bendroji automobilio masė	kg	1,970
Priekabos be stabdžių masė	kg	-
Priekabos su stabdžiais masė	kg	-
Degalų bako talpa	ℓ	43
Bagazinės talpa su nenuleistomis galinėmis sėdynėmis (VDA)	ℓ	341
Bagazinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (VDA_Max)	ℓ	1,401

* Sukomplektuotos transporto priemonės tipo patvirtinimo skaičiai. uščio automobilio masė priklauso nuo įrangos.