

„Hyundai i20 Active“ Techniniai duomenys

| | 1,0 T-GDI 5MT | | 1,4 4AT | |
|--|---|---|----------------------------|------------------------|
| | Comfort | Style | Comfort | Style |
| Variklis | | | | |
| Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbokompresorius, DOHC | | Benzininis, DOHC | |
| Cilindrų skaičius | R3 | | R4 | |
| Darbinis tūris | cm ³ | 998 | 1 368 | |
| Cilindro skersmuo | mm | 71,00 | 72,00 | |
| Stūmoklio eiga | mm | 84,00 | 84,00 | |
| Suspaudimo laipsnis | | 10,0 | 10,5 | |
| Vožtuvų skaičius | | 12 | 16 | |
| Didžiausia galia | kW (AG) / sūk./min. | 73,6 (100) / 4 500 | 73,6 (100) / 6 000 | |
| Didžiausias sukimo momentas | Nm / sūk./min. | 172 / 1 500 - 4 000 | 134 / 3 500 | |
| Degalų tiekimo sistema | | GDI | MPI | |
| ISG (Intelligent Stop and Go) sistema | | • | - | |
| Aplinkosaugos standartas | | EURO6 | | |
| Dinamika | | | | |
| Didžiausias greitis | km/val. | 176 | 162 | |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | s | 10,9 | 13,6 | |
| Degalų sąnaudos ir tarša | | | | |
| Mieste | l / 100 km | 5,9 | 9,0 | |
| Užmiestyje | l / 100 km | 4,1 | 5,4 | |
| Vidutiniškai | l / 100 km | 4,8 | 6,7 | |
| Išleidžiamo CO ₂ kiekis | g / km | 110 | 157 | |
| Pavaros sistema | | | | |
| Tipas | | Priekiniai varomieji ratai | Priekiniai varomieji ratai | |
| Sankaba | | Sausa, vieno disko | Hidrotransformatorius | |
| Pavarų dėžė | | 5 laipsnių mechaninė | 4 laipsnių automatinė | |
| Važiuklė | | | | |
| Stabdžiai | Priekyje Gale | Aušinami diskiniai stabdžiai Diskiniai stabdžiai | | |
| Stovėjimo stabdys | | Rankinė svirtis | | |
| Pakaba | Priekyje Gale | „MacPherson“ statramstis Torsioninė | | |
| Vairas | | Elektrinis vairo stiprintuvas (MDPS) | | |
| Ratlankių dydis | | 6.0J X 16 | 6.5J X 17 | 6.0J X 16 6.5J X 17 |
| Padangų dydis | | 195/55R16 | 205/45R17 | 195/55R16 205/45R17 |
| Matmenys | | | | |
| Ilgis | mm | 4 065 | | 4 065 |
| Plotis | mm | 1 760 | | 1 760 |
| Aukštis | mm | 1 529 | | 1 529 |
| Atstumas tarp ašių | mm | 2 570 | | 2 570 |
| Tarpvėžė | Priekyje, mm Gale, mm | 1 511 | 1 512 | 1 511 1 512 |
| Prošvaisa | mm | 160 | | 160 |
| Apsisukimo spindulys | m | 5,1 | | 5,1 |
| Masė ir tūris | | | | |
| Tuščio automobilio masė (min. - maks.)* | kg | 1 160 - 1 256 | | 1 150 - 1 295 |
| Bendroji automobilio masė | kg | 1 610 | | 1 640 |
| Priekabos masė, be stabdžių | kg | 450 | | 450 |
| Priekabos masė, su stabdžiais | kg | 1 000 | | 800 |
| Stogo apkrova | kg | 70 | | 70 |
| Degalų bako talpa | l | 50 | | 50 |
| Bagažinės talpa su nenuleistomis galinėmis sėdynėmis | l | 326 | | 326 |
| Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | l | 1 042 | | 1 042 |